

## LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP: HEC-002)



### Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

**Produkttyp:** HERTALAN® EASY COVER,  $\geq 1,2$  MM  
**Typen-, Chargen- oder Seriennummer:** Siehe Produkt (-Verpackung)  
**Verwendungszweck:** Flachdachabdichtungen, EN 13956  
**Kontaktanschrift des Herstellers:** Carlisle Construction Materials BV  
Industrieweg 16  
NL-8263 AD KAMPEN  
**System zur Bewertung und Überprüfung:** 2+  
**Notifizierte Stelle (hEN):** KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk  
Notified body no.: 0620  
FPC: 0620-CPR-44520

#### Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Test Standard	Harmonisierter Norm
Beanspruchung durch Feuer von außen	Froof	EN 13501-5	EN 13956: 2013
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1	
Wasserdichtheit	Bestanden	EN 1928	
Zugfestigkeit (l/b) (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 8$	EN 12311-2B	
Zugdehnung (l/b) (%)	$\geq 400$	EN 12311-2B	
Widerstand gegen Durchwurzelung	Bestanden	EN 13948	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	$\geq 25$	EN 12730	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm)	$\geq 300$	EN 12691	
Weiterreißwiderstand (l/b) (N)	$\geq 25$	EN 12310-2	
Schälwiderstand der Fügenaht (N/50 mm)	$\geq 50$	EN 12316-2	
Scherwiderstand der Fügenaht (N/50 mm)	$\geq 200$	EN 12317-2	
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen (°C)	$\leq -45$	EN 495-5	
UV Beständigkeit	Bestanden	EN 1297	
Gefährliche Inhaltstoffen	Anforderungen erfüllt		

#### Erklärung

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterschrift für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bart Smit, R&D manager

Kampen, Februar 2017

